

ソーラー信号機



TOR-013

型式	TOR-012		TOR-013
メーカー	ソーラー信号機		
電源	太陽電池 12V12W DC12V29Ah・密封バッテリー		太陽電池 12V30W DC12V28Ah・密封バッテリー
フル充電時間	約 12 日		約 7 日
	(ソーラーパネルのみで夏期南向きの場合)		
無充電での連続作用時間	約 2 週間		約 8 日以上 負荷併用時
発光素子	特殊超高輝度LED (赤・青)		
動作	自動運転(交互走行モード) 赤点滅(注意走行モード) 青点滅(残り時間 3 秒で点滅) 上り、下り交通量の比較設定可能		
待ち時間表示	最大表示時間:9 分 59 秒		
		設定時間 10 秒単位	設定時間 5 秒単位
外形ベース部	mm	550 × 550	565 × 565
外形太陽電池	mm	380 × 350	665 × 412
外形総高さ	mm	1800~2000(スライド式)	2030~2230
総重量	kg	34	41.2

ソーラー式警告灯



SOR-310

ソーラー式なので電源の心配は有りません。
無日照稼働時間 15 日(エコモード運転)なので
安心して使用できます。

型式	SFL600	
メーカー	アスコ	
機械質量	kg	7.2
表示ランプ	高輝度 LED 青緑・橙	
ソーラーパネル充電時間	Ht	5 (晴天時)
無日照稼働時間(エコモード)	日	15
無日照稼働時間(通常モード)	日	8