

# 仕 様

型 式	DC-13Z	DC-13LV
切 断 能 力	SD345 D13	
切 断 最 小 径	4mm	
切 断 速 度	1.5秒	
電 源	単相交流 100V 50/60Hz	
電 流	10.2A 回二重絶縁	
外 形 寸 法	(L)380×(W)220×(H)105 mm (ハンドル部除く)	(L)370×(W)175×(H)105 mm (ハンドル部除く)
質 量	6.0kg	
標 準 付 属 品	工具セット スパナ 17×19mm 六角棒レンチ 4・5mm オイルポット(油圧オイル70cc) サイドハンドル トライウォール収納ケース	工具セット スパナ 17×19mm 六角棒レンチ 4・5mm オイルポット(油圧オイル70cc) サイドハンドル プラスチック収納ケース

\*DC-13LVは耐久性を重視したプロ仕様の高性能上位モデルです。

\*PC鋼線を切断する場合は、オプションのPC鋼用カッターブロックをお求めください(最大6mm)まで。

型 式	DC-16LZ	DC-16W
切 断 能 力	SD345 D16以下	SD390 D16以下
切 断 最 小 径	4mm	
切 断 速 度	2秒	2.5秒
電 源	単相交流 100V 50/60Hz	
電 流	10.2A 回二重絶縁	11A 回二重絶縁
外 形 寸 法	(L)390×(W)180×(H)105 mm	(L)460×(W)150×(H)115 mm
質 量	6.8kg	8.0kg
標 準 付 属 品	工具セット 六角棒レンチ 4・5・6mm オイルポット(油圧オイル70cc)	工具セット スパナ 17×19mm 六角棒レンチ 4・5mm オイルポット(油圧オイル70cc) サイドハンドル プラスチック収納ケース

\*DC-16LZにサイドハンドルは取り付けられません。

DC-16LZ

\*PC鋼線を切断する場合は、オプションのPC鋼用カッターブロックをお求めください(最大8mm)まで。

DC-16W

\*SD490鉄筋を切断する場合は、オプションのPC鋼用カッターブロックをお求めください(最大16mm)まで。