

仕様 - SPECIFICATIONS -

| 型式 | ピストン径 mm | ストローク mm | 質量 kg | 全長 mm | 打撃数 bpm | 回転数 rpm | シャンク サイズ mm | 空気 消費量 m ³ /min | エア イン レット PT | ホース 内径 mm(in) | 回 転 方 向 |
|--------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| TJ-15 | 54 | 45 | 14 | 468 | 2,450 | 250 | 19H/22Hx83L | 1.6 | 3/4 | 19(3/4) | 左 |
| TJ-20 | 68 | 49 | 18.5 | 610 | 2,400 | 200 | 22Hx83L | 2.5 | 3/4 | 19(3/4) | 左 |
| TJ-15SV | 54 | 45 | 17.8 | 567 | 2,450 | 250 | 19H/22Hx83L | 1.6 | 3/4 | 19(3/4) | 左 |
| TJ-20SV | 68 | 49 | 23 | 608 | 2,400 | 200 | 22Hx83L | 2.5 | 3/4 | 19(3/4) | 左 |

* 性能は、使用空気圧0.6MPa(6kgf/cm²)の数値です。

- ▶ エアツール取扱い上の注意事項
 (../caution-air.html)

▶ 土木建設
 エアツール (environmental-
 solution-tool.html)

▶ 土木建設エアツール