

# SUPERACE® WASHER

## SER-5タイプ

SER-5タイプ  
紹介動画



ハイパワークラス (5.1kW/6.9PS)



- コンパクト** 徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現
- 耐久性** 信頼の国内メーカー製高耐久汎用エンジンを搭載
- プロ仕様** 現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデル!

**1点吊りフック**  
移動・運搬に便利な、1点吊りフックを装備

**大型ラインストレナー**  
ゴミ・砂利の侵入を抑え、ポンプトラブルを防ぎます。

**自動エア抜き**  
利用者の利便性を追求

**オイルサイトグラス**  
オイル管理に便利な大型サイトグラスを採用



スタンダードクラス (3.7kW/5.0PS)

**国内メーカー製高耐久汎用エンジン**  
国内メーカー製高耐久汎用エンジンを搭載。  
高い信頼と品質と共に、アフターメンテナンスも安心

**ガンフック**  
収納や移動に便利なガンフック

**ブレーキ付き大型車輪**  
悪路でも移動容易な大型車輪更に便利なブレーキ付き



〈2段階み対応可能〉

### Point! 全ての機種にセル付タイプもラインアップ!

**セル付** **SER-BS5タイプ** **軽量設計** セル付きなのに軽量化を実現

**セル付** **SER-E5タイプ** **コンパクト** セル付きなのにサイズそのまま

スタンダードクラス (3.7kW/5.0PS) セル付

ハイパワークラス (5.1kW/6.9PS) セル付

### NEW SER-E5タイプ

### MiLAIスタート ガソリンエンジン搭載

- セルスターターのキーを回すだけで誰でも簡単エンジン始動
- 繰り返しの充電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリー
- 自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無し

#### リチウムイオンバッテリー内蔵エンジン

三菱製リチウムイオンバッテリー内蔵自己充電型セルスターターガソリンエンジン [MiLAIスタート] を搭載。長寿命でバッテリーも上がりやすく、始動も簡単。配線不要でメンテナンスも不要のバッテリーです。

**セル付** **簡単始動**

詳細ページ



**ラインオプション**

- スローダウン装置  
アイドリング時のエンジン回転数を下げ燃費、耐久性が向上
- 上乗せホースリール  
便利なホースリールが取り付け可能
- ハンドルバー  
持ち運びに便利なハンドルバーが取り付け可能
- 湯水停止装置  
水がなくなった場合に自動でエンジンを停止させ空運転によるポンプの摩耗を防止(スタンダードクラスのみ)

**付属品**

- タービンガン
- 高圧ホース20m (クイックコブラ付)
- 吸水ホースセット (ストレーナ付)

仕様	スタンダードクラス (3.7kW/5.0PS) [3.4kW(4.7PS) (E5)]				ハイパワークラス (5.1kW/6.9PS)			
型式名	SER-2308-5 [SER-2308-B55]	SER-2010-5 [SER-2010-B55]	SER-3007-5 [SER-3007-B55]	SER-1315-5 [SER-1315-B55]	SER-1616-5 [SER-1616-B55]	SER-1620-5 [SER-1620-B55]	SER-2015-5 [SER-2015-B55]	SER-3010-5 [SER-3010-B55]
コードNo.	039306 [039406] [039307]	039356 [039456] [039357]	039326 [039426] [039327]	0393F6 [0394F6] [0393F7]	039366 [039466]	039316 [039416]	039346 [039446]	039336 [039436]
ポンプ	圧力MPa(kg/cm <sup>2</sup> ) 8.0(82)	10.0(102)	7.0(71)	15.0(153)	16.0(163)	20.0(204)	15.0(153)	10.0(102)
	水量(L/min) 23.0	20.0	29.0	13.0	16.0	16.0	20.0	29.0
	回転数 (min <sup>-1</sup> ) 1750							
名称	空冷4サイクルガソリンエンジン [空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン (E5)]							
総排気量(cc)	196 [181 (E5)]				270			
定格出力	3.7kW(5.0PS) [3.4kW(4.7PS) (E5)]/1800min <sup>-1</sup>				5.1kW(6.9PS)/1800min <sup>-1</sup>			
最大出力	4.1kW(5.5PS) [4.6kW(6.3PS) (E5)]/1800min <sup>-1</sup>				6.3kW(8.5PS)/1800min <sup>-1</sup>			
始動方式	リコイルスターター式 セルスターター式 (BS5) [セルモーター式 (リコイルスターター式) (E5)]							
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン							
燃料タンク容量(L)	3.1 [3.6 (E5)]				5.3			
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	510×530×555				610×616×627			
質量(kg)	40.2 (47.3 (BS5)) [47.0 (E5)]				57.6 (69.3 (BS5))			
標準付属品	タービンガンASY クイック*							
	タービンガン/スリル 1/8 #111 Oリング付*	タービンガン/スリル 1/8 #93 Oリング付*	タービンガン/スリル 1/8 #161 Oリング付*	タービンガン/スリル 1/8 #49 Oリング付*	タービンガン/スリル 1/8 #62 Oリング付*	タービンガン/スリル 1/8 #49 Oリング付*	タービンガン/スリル 1/8 #80 Oリング付*	タービンガン/スリル 1/8 #136 Oリング付*
	高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック*				吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無*			
	吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無*				ストレーナ 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ			
	余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10*							

## スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に  
技術で応える高圧洗浄機

## SUPERACE® WASHER

- 本社 〒566-0052
- 札幌営業所 〒003-0824
- 仙台営業所 〒980-0021
- 東京営業所 〒132-0021
- 名古屋営業所 〒458-0915
- 大阪営業所 〒566-0052
- 広島営業所 〒731-5128
- 福岡営業所 〒811-2233
- 沖縄出張所 〒903-0812

- 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL(072)653-2721(代)
- 札幌市白石区菊水元町4条1丁目2-15 TEL(011)874-5600
- 仙台市青葉区中央4丁目8番17号 TEL(022)226-7818
- 東京都江戸川区中央4丁目15-13 TEL(03)3653-2411
- 名古屋市緑区野末町208 TEL(052)626-3701
- 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL(072)653-2721
- 広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23 TEL(082)208-4885
- 福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-8 TEL(092)622-6273
- 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3 TEL(098)887-0089

- FAX(072)653-2354
- FAX(011)874-5601
- FAX(022)226-7819
- FAX(03)3653-2420
- FAX(052)626-3702
- FAX(072)653-2354
- FAX(082)208-4886
- FAX(092)622-6279
- FAX(098)887-0089