

# 集塵式 エンジンカッター 混合燃料

ECDシリーズ

## 市街地・住宅地などの埃対策に最適なターボクリーン



切り込み深さ130mm  
高性能のエンジン&エアクリーナを搭載!  
レンタル用の耐久性重視設計  
コンクリート用ダイヤモンドブレード専用機(φ320mm、切り込み深さ130mm)

**ECD7412S-CD**  
＜ブレードなしモデル＞  
ECD7412S



切り込み深さ150mm  
高性能のエンジン&エアクリーナを搭載!  
レンタル用の耐久性重視設計  
コンクリート用ダイヤモンドブレード専用機(φ360mm、切り込み深さ150mm)

**ECD7414S-CD**  
＜ブレードなしモデル＞  
ECD7414S



モデル	ダイヤモンドブレード		レジンノイド砥石		使用刃物最高周速度 m/s	排気量 cm <sup>3</sup>	エンジン			使用燃料	燃料タンク ml	3軸合成値 m/s <sup>2</sup>	外形寸法 長さ×幅×高さ [ブレードなし] mm	本体乾燥質量 kg	付属品
	外径×内径 mm	最大切込深さ mm	外径×内径 mm	最大切込深さ mm			最高回転速度(数) min <sup>-1</sup>	スパークプラグ	始動方式						
ECD7412S	320×30.5	130	使用不可		70	73.5	9800	チャンピオン CJ6Y	リコイル (ソフトスタート)	混合燃料 <sup>※1</sup>	700	4.5	735×279×478 (φ320装着時) [699×279×453]	12.7	集塵ホース(長さ2m)・ダストバッグ(約175L)・エアダクト・保護めがね・標準工具一式・ブレード用カラーセット(φ20, φ22, φ25.4各1個)
ECD7414S	360×30.5	150	使用不可		80	73.5	9800	チャンピオン CJ6Y	リコイル (ソフトスタート)	混合燃料 <sup>※1</sup>	700	4.2	754×279×499 (φ360装着時) [694×279×499]	12.6	

※1:混合燃料/レギュラーガソリン/やまびこ純正オイル=50:1

# エンジンカッター 混合燃料

ECシリーズ

## 作業性に優れた小型・軽量のスタンダードタイプ



トップクラスの軽さ9.7kg  
コンクリート用ダイヤモンドブレード付(φ320mm、切り込み深さ110mm)

**EC7412S-CD**  
＜ブレードなしモデル＞  
EC7412S


※別売φ305mm(12")レジンノイド砥石装着可能



トップクラスの軽さ10.1kg  
コンクリート用ダイヤモンドブレード付(φ360mm、切り込み深さ130mm)

**EC7414S-CD**  
＜ブレードなしモデル＞  
EC7414S

※別売φ355mm(14")レジンノイド砥石装着可能



使いやすさ抜群の軽さ7.5kg  
コンクリート用ダイヤモンドブレード付(φ226mm、切り込み深さ70mm)

**EC90**

モデル	ダイヤモンドブレード		レジンノイド砥石		使用刃物最高周速度 m/s	排気量 cm <sup>3</sup>	エンジン			使用燃料	燃料タンク ml	3軸合成値 m/s <sup>2</sup>	外形寸法 長さ×幅×高さ [ブレードなし] mm	本体乾燥質量 kg	付属品
	外径×内径 mm	最大切込深さ mm	外径×内径 mm	最大切込深さ mm			最高回転速度(数) min <sup>-1</sup>	スパークプラグ	始動方式						
EC7412S	320×30.5	110	305×30.5	103	80	73.5	9800	チャンピオン CJ6Y	リコイル (ソフトスタート)	混合燃料 <sup>※1</sup>	700	6.0	714×240×376(φ320装着時) [639×240×376]	9.7	保護めがね・標準工具一式・ブレード用カラーセット(φ20, φ22, φ25.4各1個)
EC7414S	360×30.5	130	355×30.5	128	80										
EC90	226×22	70	230×22	72	86	35.5	11500	チャンピオン CJ8Y	リコイル	混合燃料 <sup>※2</sup>	650	9.7	640×240×240 [590×240×240]	7.5	標準工具一式

※1:混合燃料/レギュラーガソリン/やまびこ純正オイル=50:1

※2:混合燃料/レギュラーガソリン/2サイクル専用オイル(25:1用)=25:1(やまびこ純正オイルであれば混合25:1の機種でも、レギュラーガソリン/やまびこ純正オイル=50:1で使用可能です。)



※価格には配送費、付帯工事費、組立工具、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。別途、申し受けいたします。

在庫印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。

※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。

発電機

溶接機

投光機

切断機

高圧洗浄機  
ヘルメット洗浄機

送風機  
ミストポンプ

サア  
リク  
セ