

ガソリンと2サイクルオイルを自動混合!



**ガソリン** **2サイクルオイル**

ガソリンに自動で2サイクルオイルを混合する、便利な「分離潤滑装置」を搭載しています。

※2サイクルオイルは、ガソリンと共に消費します。燃料補給時は2サイクルオイルも「満タン」にしてください。

**推奨 やまびこ純正2サイクルオイル**

**BLUESHIELD** **50:1** **FD**

「分離潤滑モデル」に最適な2サイクルオイルです。優れた基油に独自配合の添加剤を加えたFDグレードの高性能オイルです。エンジン性能を最大限に引き出しながら長時間にわたり内部の汚れを防止。過酷な環境からエンジンを守ります。

切断機

集塵タイプ 市街地・住宅地などの埃対策に最適なターボクリーン



**4 STAGE**  
MIL Technology Information System

**NETIS**  
最新鋭の高性能エンジン搭載エンジンカッター  
登録番号: ICG-190003

分離潤滑

**Softスタート**

ダイヤモンドブレード  
可動ガード



プロユーザーはもちろん、レンタル用の耐久性重視設計!  
分離潤滑・高性能エアクリーナ搭載、13.1kg

コンクリート用ダイヤモンドブレード専用機  
(φ320mm、切り込み深さ130mm)

**ECLD7412S-CD**



<ブレードなしモデル>  
**ECLD7412S**



スタンダードタイプ 作業性に優れた小型・軽量のスタンダードタイプ



**4 STAGE**  
MIL Technology Information System

分離潤滑

**Softスタート**

ダイヤモンドブレード  
レジノイド砥石



分離潤滑・高性能エアクリーナ搭載、10.2kg

コンクリート用ダイヤモンドブレード付  
(φ320mm、切り込み深さ110mm)

**ECL7412S-CD**



<ブレードなしモデル>  
**ECL7412S**

※別売φ305mm(12")レジノイド砥石装着可能



**4 STAGE**  
MIL Technology Information System

分離潤滑

**Softスタート**

ダイヤモンドブレード  
レジノイド砥石



分離潤滑・高性能エアクリーナ搭載、10.6kg

コンクリート用ダイヤモンドブレード付  
(φ360mm、切り込み深さ130mm)

**ECL7414S-CD**



<ブレードなしモデル>  
**ECL7414S**

※別売φ355mm(14")レジノイド砥石装着可能



モデル	能 力				エ ン ジ ン				燃 料		潤 滑 油		3軸 合成油 m³/s²	外形寸法 長さ×幅×高さ mm [ブレードなし]	本体乾燥 質量 kg	付 属 品
	ダイヤモンドブレード 外径×内径 mm	最大切込深さ mm	レジノイド砥石 外径×内径 mm	最大切込深さ mm	使用刃物最高 周速度 m/s	型式	排気量 cm³	最高 回転速度(数) min⁻¹	スパーク プラグ	始動 方式	種類	タンク 容量 mL				
<b>ECLD7412S</b>	320×30.5	130	使用不可		70								4.8	744×285×474 ※φ320装着時 [692×285×456]	13.1	集塵ホース(2m)ダストバッグ(約175L) エアダクト保護めがね標準工具一式ブレード用カーラーセット(φ20,φ22,φ25.4各1個)
<b>ECL7412S</b>	320×30.5	110	305×30.5	103	80	空冷2 サイクル	73.5	9800	チャンピオン CJ6Y	リコイル (ソフトスタート)	レギュラ カルリン	640	4.5	721×248×381 ※φ320装着時 [639×248×381]	10.2	保護めがね標準工具一式 ブレード用カーラーセット (φ20,φ22,φ25.4各1個)
<b>ECL7414S</b>	360×30.5	130	355×30.5	128	80							5.0	755×248×406 ※φ360装着時 [664×248×406]	10.6		

集塵ファン内蔵 国内排出ガス自主規制適合 プライマリーポンプ テンコ付 デコンコ付