

■仕様

(青字:60Hz時)

モデル		DGW400DMC(-W)	DGW400DMC-I(W)		DGW400DMC-RC(W)		アイドストップ付		
直流溶接電源	1人用	定格出力電流(A)	370/390						
		定格負荷電圧(V)	34.8/35.6						
		定格出力電流(A)	330/340						
		定格負荷電圧(V)	33.2/33.6						
	2人用	定格出力電流(A)	180/200						
		定格負荷電圧(V)	27.2/28.0						
	定格回転速度 (min ⁻¹)		3000/3600						
	無負荷電圧(V)		MAX85						
	出力切替	1人用	電流調整範囲(A)	95~390/110~400					
			使用溶接棒(mm)	φ2.6~8.0					
2人用		電流調整範囲(A)	50~200/60~210						
		使用溶接棒(mm)	φ2.0~4.0						
交流電源	周波数(Hz)		50/60						
	定格回転速度 (min ⁻¹)		3000/3600						
	相数	单相	三相(4線式)	单相(インバータ)	三相(4線式)	单相	三相(4線式)		
	定格電圧(V)	100/110	200/220	100/100	200/220	100/110	200/220		
	定格電流(A)	30×1、15×4	34.6/39.4	30×1、15×2	34.6/39.4	30×1、15×4	34.6/39.4		
	定格力率	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8		
	定格出力(kVA)	9.0/9.9	12.0/15.0	3.0/3.0	12.0/15.0	9.0/9.9	12.0/15.0		
	定格	連続							
エンジン	名称		水冷ディーゼル クボタD902						
	排気量 (cm ³)		898						
	定格出力(kW/min ⁻¹)		15.0/3000/17.6/3600						
	燃料の種類		ディーゼル軽油JIS2号						
	潤滑油の種類		API分類CF級以上(CJ級を除く)						
	潤滑油容量(L)		3.6(有効1.7)						
	冷却水容量(L)		4.0(サブタンク 約0.6含む)						
	始動方式		セルスタータ式						
バッテリー		46B24L			55B24L				
燃料タンク容量(L)		37							
連続運転時間 (定格出力)	溶接(h)	約11/10*(使用率60%)							
	発電(h)	約10/8*							
騒音値(db(A)/7m)(音響パワーレベルdB)		63/65*[LWA91*]{エゴ時:58*}							
外形寸法 L×W×H(mm)		1410×635×778(車輪付:高さ890)							
乾燥質量(kg)		385(車輪付:396)	398(車輪付:409)	385(車輪付:396)					
整備質量(kg)		427(車輪付:438)	440(車輪付:451)	427(車輪付:438)					

※設定や使用条件で変動することがあります。

